

VIBRATORE SEMOVENTE IDROSTATICO 4X4 MULTIFUNZIONE



Berardinucci

specialisti nella raccolta meccanizzata

www.berardinucci.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI:

larghezza: 2,25 m.
lunghezza: 4,10 m.
telescopico: 4,10 / 6,10 m.
peso: 40 q.
passo: 2,50 m.

TRASMISSIONE:

idrostatica – pompa a portata variabile

MOTORE:

motori idraulici sulle 4 ruote

COMANDI:

volante + leve

IMPIANTO IDRAULICO:

pompa a portata variabile
impianto a pistoni
pressione max esercizio: 430 bar

TELAIO:

snodato centrale
con oscillazione centrale

MOTORE:

A) IVECO NEF 135 HP – EURO 3
B) IVECO NEF 126 HP – EURO 3
cilindri: n. 4 - TURBO INTERCOOLER
raffreddamento a liquido

RIFORNIMENTI:

olio idraulico 160 litri
gasolio 120 litri

PNEUMATICI:

10 tele 12-16.5
340/80 R18 (alternativa)
420-65/20 (a richiesta)



Berardinucci

specialisti nella raccolta meccanizzata

Maneggevolezza

Stabilità

Versatilità

Multifunzionalità

Affidabilità

Alte Prestazioni



DOTAZIONI E OPTIONALS

- Testate vibranti P70-P75-P80-P85-P110
- Intercettatori RMA1 - RMA2 - RMA3
- Telescopico con ralla
- Bracci anteriori per applicazione benna, forche, RMA2 – RMA3, ecc.
- Telescopico per applicazione benna, ecc.
- Presa di forza idraulica – sollevatore attacco ai tre punti
- Cabina aria condizionata
- Predisposizione per aggancio bracci anteriori e attacco ai tre punti (di serie)
- Predisposizione per aggancio retro escavatore (di serie)